

Açıklama


Bu dişli-gövde bağlama silindiri itme koşullu ve iş parçasını güvenle bağlamak için belirli bir strok aralığında çalışır. Dişli gövde bağlama silindirisinin montaj şekli, önerilen ölçülerde aşağıdaki çizimde belirtilmiştir. Bu montaj da yağ sızıntısını önlemek için teflon pul kullanılır.

Description


This threaded-body clamping cylinder is applied to a condition of knocking-out, and applies a clamping force on a workpiece within a stroke in order to secure the workpiece. The mounting manner for this threaded-body clamping cylinder is shown as the following drawing illustrating suggested dimensions of devices, and this mounting needs a Teflon packing in order to avoid oil leakage.

Sipariş Örneği / Ordering example


Nr. 1053 TC **12** **A**
Temel No. Piston Ø Seri / Series
Base No.



A Tipi / A Type



B Tipi / B Type



Bağlama Diyagramı
Mounting Diagram

Referans Nr.	Çalışma Yağ Basıncı Operating Oil Pressure	Hareket Tipi Acting Type	Strok Stroke S(mm)	Piston Çubuğu Piston Rod(Ø)(mm)	Bağl. Gücü/Clamp Force (200g/cm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	N (mm)	sw	Ağırlık Weight (kg)
1053-TC12A	20-350 kg/cm ²	Tek Hareketli / Single Acting	10	12	200 (kg)	38	36	7	M22 x1.5	12	16	6	-	17	0.07
1053-TC16A			12	16	400 (kg)	46.5	44.5	8	M26 x1.5	16	20	7	-	22	0.14
1053-TC-20A			15	20	620 (kg)	56	54	8	M30 x1.5	20	24	7	-	24	0.22
1053-TC25A			16	25	980 (kg)	57	55	11	M38 x1.5	25	28	10	-	32	0.37
1053-TC12B			10	12	200 (kg)	45	36	7	M22 x1.5	12	16	6	M6x1	17	0.08
1053-TC16B			12	16	400 (kg)	52	44.5	8	M26 x1.5	16	20	7	M6x1	22	0.15
1053-TC20B			15	20	620 (kg)	64.5	54	8	M30 x1.5	20	24	7	M8x1.25	24	0.24
1053-TC25B			16	25	980 (kg)	67	55	11	M38 x1.5	25	28	10	M8x1.25	32	0.4

Ürün Nr. 1053 Hidrolik İtme Dişli Silindir

Product Nr. 1053 Hydraulic Thread Cylinder